





EVO központhoz választható kezelőegységek

<p style="text-align: center;">K641+</p> <p>Egy vagy több partícióhoz rendelhető (max 8) buszos LCD kezelő, programozható címkéssel és 1 címezhető zónabemenettel</p>		
<p style="text-align: center;">K641LX</p> <p>Integrált kétirányú rádiós adóvevővel (RTX3), egy vagy több partícióhoz rendelhető buszos LCD kezelő, programozható címkéssel és 1 címezhető zónabemenettel</p>		
<p style="text-align: center;">K641RB</p> <p>Egy vagy több partícióhoz rendelhető (max 8) beléptető buszos LCD kezelő beépített kártyaolvasóval, programozható címkéssel, Digiplex és EVO központokhoz</p>		
<p style="text-align: center;">K656W</p> <p>Érintőgombos LCD kezelő LED háttérvilágítással, modern, kompakt kivitelben 1 címezhető zóna bemenettel EVO központokhoz. Fehér</p>		

Euro98 vagyonvédelem KFT

profivagyonvedelem@gmail.com tel: 06-30-2670-749

**Multifunkciós, érintőképernyős kezelő
SP központokhoz, alap és licencelt változatban**

**Alap színek: fekete vagy fehér
választható keretek:**

- piros
- kék
- zöld
- ezüst

Intuitív ikon- és menürendszer a gyors és egyszerű
kezeléshez

- Elérhető a klasszikus fényes fehér és fekete, ill.
további izgalmas
színekben*
 - 12,7 cm átmérőjű érintőképernyős felület
 - Kompatibilis az MG5000/MG5050,
SP5500/SP6000/SP7000
(v.4.72 vagy magasabb) és SP4000/SP65 (v.4.90
vagy magasabb)
és az EVO (v.2.16 vagy magasabb) központokkal
- Személyre szabható zóna, terület, felhasználó és
PGM címkék
 - Akár 8 db PGM kimenet vezérlés
- Memóriakártya adapter a firmware frissítéshez,
fényképek
és alaprajzok feltöltéséhez
 - Belső és külső hőmérsékletérzékelés (külső
hőmérséklet
érzékeléshez egy TEMP07 hőmérő szükséges)
- Képernyő tisztítás üzemmód (ilyenkor a képernyő
inaktív a téves
kezelés elkerülés érdekében)
 - TFT kijelző: 6,4 x 11,2 cm méretű és 480 x 272
pixel felbontású
 - Méretek: 14,4 x 9,6 x 1,4 cm



Euro98 vagyonvédelem KFT

profivagyonvedelem@gmail.com tel: 06-30-2670-749

